

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**vdw 850 plus 2K-Fugenmörtel selvstverdichtend Komp. A**

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85001plus

Sida 1 av 6

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

vdw 850 plus 2K-Fugenmörtel selvstverdichtend Komp. A

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

Leverantör:	Gesellschaft für technische Kunststoffe mbH	
Gatuadress:	Kottenforstweg 3	
Stad:	D-53359 Rheinbach-Flerzheim	
Telefon:	+49(0)2225 9157-0	Telefax: +49(0)2225 9157-57
E-post:	mail@gftk-info.de	
Kontaktperson:	Labor	Telefon: +49(0)2225 9157-27
Internet:	www.gftk-info.de	
Ansvarig avdelning:	FuE	

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**Informationszentrale gegen Vergiftungen, 53113 Bonn, Fon: +49.(0)228/19240  
Fax: +49.(0)228/287-3314**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Farlighetskategorier:  
Luftvägs-/hudsensibilisering: Skin Sens. 1  
Farligt för vattenmiljön: Aquatic Chronic 3  
Faroangivelser:  
Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**2.2 Märkningsuppgifter****Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten**reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt  $\leq 700$   
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat

Signalord: Varning

Piktogram:

**Faroangivelser**

H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Skyddsangivelser**

P261	Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P272	Nedstänkta arbetskläder får inte avlägnas från arbetsplatsen.
P273	Undvik utsläpp till miljön.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P321	Särskild behandling (se Meddelanden på etiketten).
P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501	Innehållet/behållaren lämnas till Källsortera innehållet / behållaren enligt regionala / nationella / internationella bestämmelser..

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**vdw 850 plus 2K-Fugemörtel selbstverdichtend Komp. A**

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85001plus

Sida 2 av 6

**2.3 Andra faror**-  
Wassergefährdungsklasse 2 - wassergefährdend**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2 Blandningar****Kemisk benämning**

Byggmaterial(ier)

**Farliga komponenter**

CAS nr	Kemiskt namn	Mängd/halt		
	EG nr	Index nr	REACH nr	
	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]			
14808-60-7	Crystal-Silica sand/gravel mixture	> 80 %		
	238-878-4			
25068-38-6	reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt <= 700	1 - < 5 %		
	500-033-5	603-074-00-8		
	Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H319 H315 H317 H411			
68609-97-2	oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat	< 1 %		
	271-846-8	603-103-00-4		
	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H317			
28064-14-4	Bisphenol-F	< 1 %		

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

**Ytterligare information**

-

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Generell rekommendation**

Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt.

**Vid inandning**

Sörj för god ventilation. Kontakta läkaren vid irritation av andningsorgan.

**Vid hudkontakt**

Byt indränkta kläder.

Vid kontakt med huden tvätta genast med: Vatten och tvål.

Vid hudirritationer sök genast läkare.

**Vid ögonkontakt**

Spola därefter ögonen 10-15 minuter under rinnande vatten med öppna ögonlock. Vid uppträdande eller ihållande besvär sök ögonläkare.

**Vid nedsväljning**

Spola ur munnen med vatten.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Elementarhjälp, dekontamination, symptomatisk behandling.



## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## vdw 850 plus 2K-Fugemörtel selbstverdichtend Komp. A

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85001plus

Sida 3 av 6

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

**5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**Koldioxid (CO<sub>2</sub>). Vattendimma. ABC-pulver.**Olämpliga släckmedel**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Materialet är inte brännbart.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Vid inverkan av ångor, damm och aerosoler skall andningsskydd användas. Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Kanalisation övertäckes.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**Lämpligt material till upptagning: Sand , universalbindemedel.  
Tag upp mekaniskt och lämna till destruktion i lämpliga behållar.  
Förorenade ytor rengörs noggrant.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

**7.1 Försiktighetsmått för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**Det rekommenderas att organisera samtliga arbetsförfaranden på så sätt, att följande uteslutas:  
Hudkontakt.  
ögonkontakt.**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

**8.1 Kontrollparametrar****Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar**

CAS nr	Ämne	ppm	mg/m <sup>3</sup>	f/cm <sup>3</sup>	Kategori	Ursprung
14808-60-7	Kvarts - respirabelt damm	-	0,1		NGV (8 h)	
		-	-		KTV (15 min)	

**Övrig information Kontrollparametrar**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

**8.2 Begränsning av exponeringen**

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**vdw 850 plus 2K-Fugemörtel selvstverdichtend Komp. A**

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85001plus

Sida 4 av 6

**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

**Ögonskydd/ansiktsskydd**

Tättslutande skyddsglasögon.

**Handskar**Kontrollerade skyddshandskar skall användas: NBR (Nitrithandskar). FKM (Fluorkautschuk (Viton)).  
genombrottsid: >60 min**Hudskydd**

Overall.

**Andningsskydd**Andningsskydd erfordras vid: aerosol- eller ångbildning.  
Kombinationsfilterapparat (DIN EN 141)**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Aggregationstillstånd:	fast kristallin
Färg:	färglös grå
Lukt:	karaktäristisk

**Provnormer**

pH-värde (vid 20 °C): nicht anwendbar0

**Tillståndsväxlingar**Smältpunkt: 1400 °C  
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: ej användbar**Explosiva egenskaper**

ej användbar

**Oxiderande egenskaper**

Materialet är inte brännbart.

Densitet (vid 20 °C): 1,6-1,8 g/cm<sup>3</sup>

Vattenlöslighet: unlöslich

Viskositet, dynamisk: ej användbar

Utrinngstid: nicht anwendbar

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.4 Förhållanden som ska undvikas**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut toxicitet**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

**Irritation och frätning**

Hudkontakt: svagt irriterande.

**Sensibiliserande effekter**

Hudkontakt: svagt sensibiliserande.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**vdw 850 plus 2K-Fugenmörtel selvstverdichtend Komp. A**

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85001plus

Sida 5 av 6

**Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

**Ytterligare information**

Låt ej produkten gå okontrollerad i miljön.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Fisktoxiciteten syftar till produktens vattenlöslig (tvålartad) form.

**Ytterligare information**

Wassergefährdungsklasse 2 - wassergefährdend

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter**

080410 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

**Avfallsslag nummer-Restavfall**

080499 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Annat avfall

**Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning**

080499 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Annat avfall

**AVSNITT 14: Transport information****Landtransport (ADR/RID)****14.2 Officiell transportbenämning:** Ej farligt gods enligt transportreglerna**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)****14.2 Officiell transportbenämning:** Ej klassificerad för denna transportbärare.**Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)****14.2 Officiell transportbenämning:** Ej klassificerad för denna transportbärare.

Begränsad mängd (LQ):

EmS:

-

-

**Flygtransport/flygfrakt (ICAO)****14.2 Officiell transportbenämning:** Ej klassificerad för denna transportbärare.**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Nationella bestämmelser**

Vattenförorenande-klass (D): 2 - farlig för vattenkvaliteten

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**vdw 850 plus 2K-Fugemörtel selbstverdichtend Komp. A**

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85001plus

Sida 6 av 6

**AVSNITT 16: Annan information****Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Ytterligare information**

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produkttegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

*(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**vdw 850 plus 2K-Fugenmörtel selbstverdichtend Komp. B**

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85002plus

Sida 1 av 9

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

vdw 850 plus 2K-Fugenmörtel selbstverdichtend Komp. B

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

Leverantör:	Gesellschaft für technische Kunststoffe mbH	
Gatuadress:	Kottenforstweg 3	
Stad:	D-53359 Rheinbach-Flerzheim	
Telefon:	+49(0)2225 9157-0	Telefax: +49(0)2225 9157-57
E-post:	mail@gftk-info.de	
Kontaktperson:	Labor	Telefon: +49(0)2225 9157-27
Internet:	www.gftk-info.de	
Ansvarig avdelning:	FuE	

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** Informationszentrale gegen Vergiftungen, 53113 Bonn, Fon: +49.(0)228/19240  
Fax: +49.(0)228/287-3314

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Farlighetskategorier:  
Akut toxicitet: Acute Tox. 4  
Frätande/irriterande på huden: Skin Corr. 1B  
Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Dam. 1  
Luftvägs-/hudsensibilisering: Skin Sens. 1  
Farligt för vattenmiljön: Aquatic Chronic 3  
Faroangivelser:  
Skadligt vid förtäring.  
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**2.2 Märkningsuppgifter****Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten**

Trimethylhexan-1,6-diamin  
2,2,4-Trimethylhexan-1,6-diamin  
1,3-Benzoldimethanamin  
Phenol, styroliserat

Signalord:

Fara

Piktogram:

**Faroangivelser**

H302	Skadligt vid förtäring.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Skyddsangivelser**

P260	Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
------	--

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**vdw 850 plus 2K-Fugemörtel selbstverdichtend Komp. B**

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85002plus

Sida 2 av 9

P264	Tvätta Händer grundligt efter användning.
P270	Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P272	Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
P273	Undvik utsläpp till miljön.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P312	VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P330	Skölj munnen.
P331	Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P321	Särskild behandling (se Meddelanden på etiketten).
P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P352	Tvätta med mycket vatten.
P363	Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
P364	Och tvätta dem innan de används igen.
P304+P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P310	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P405	Förvaras inlåst.
P501	Källsortera innehållet / behållaren enligt regionala / nationella / internationella bestämmelser.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2 Blandningar****Kemisk benämning**

aminer. Byggmaterial(ier)





## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## vdw 850 plus 2K-Fugemörtel selvstverdichtend Komp. B

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85002plus

Sida 3 av 9

## Farliga komponenter

CAS nr	Kemiskt namn			Mängd/halt
	EG nr	Index nr	REACH nr	
	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]			
68410-23-1	Polyaminoamid			15 - < 20 %
98-54-4	p-tert-butylphenol			10 - < 15 %
	202-679-0			
25620-58-0	Trimethylhexan-1,6-diamin			5 - < 10 %
	247-134-8			
	Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H314 H317 H412			
25513-64-8	2,2,4-Trimethylhexan-1,6-diamin			5 - < 10 %
	247-063-2			
	Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H312 H314 H317 H412			
1477-55-0	1,3-Benzoldimethanamin			5 - < 10 %
	216-032-5			
	Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1; H331 H302 H314 H317			
1173092-74-4	carbomonocyclic alkylated mixture of poly-aza-alkanes hydrogenated			5 - < 10 %
260549-92-6	Polyamin-Addukt			5 - < 10 %
	Eye Dam. 1; H318			
100-51-6	benzylalkohol			5 - < 10 %
	202-859-9	603-057-00-5		
	Acute Tox. 4, Acute Tox. 4; H332 H302			
61788-44-1	Phenol, styroliserat			1 - < 5 %
	262-975-0			
	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H317 H411			
90530-20-4	Trimethylhexametyldiamin, cyanethyliert			1 - < 5 %
	292-059-6		05-2114287499-27	

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

## 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

## Generell rekommendation

Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt.

## Vid inandning

Sörj för god ventilation. Kontakta läkaren vid irritation av andningsorgan.

## Vid hudkontakt

Byt indränkta kläder.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**vdw 850 plus 2K-Fugemörtel selbstverdichtend Komp. B**

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85002plus

Sida 4 av 9

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket Vatten och tvål.

Vid hudirritationer sök genast läkare.

**Vid ögonkontakt**

Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten. Om besvär kvarstår sök läkare.

**Vid nedsvämning**

Spola ur munnen med vatten.

Om besvär kvarstår sök läkare.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Elementarhjälp, dekontamination, symptomatisk behandling.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

Släckningspulver. Stänkvatten. Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

**Olämpliga släckmedel**

Full vattenstråle.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Termisk nedbrytning kan leda till frisättning av retande gaser och ångor.

Uppvärmning leder till tryckförhöjning och risk för bristning.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Kontaminerat släckningsvatten samlas separat.

**Övrig information**

För personskydd och kylning av behållare används vattenstråle.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Använd personlig skyddsutrustning. Avlägsna antändningskällor.

Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Låt inte utspild produkt sippra in i marken. Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. Ytmässigt utspridning förhindras (t. ex. genom indämning eller oljespärrear).

Kanalisation övertäckes.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Lämpligt material till upptagning: universalbindemedel. Upptaget material behandlas enligt avsnitt omhändertagning.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Försiktighetsmått för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Arbetsområdena skall organiseras på så sätt att rengöring är möjlig hela tiden.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.

**7.3 Specifik slutanvändning**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**vdw 850 plus 2K-Fugemörtel selbstverdichtend Komp. B**

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85002plus

Sida 5 av 9

**8.1 Kontrollparametrar****Övrig information Kontrollparametrar**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

**8.2 Begränsning av exponeringen****Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

**Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien**Vardagsklädseln förvaras skilt från arbetsklädseln.  
Tvätta händer vid raster och efter arbetet.**Ögonskydd/ansiktsskydd**

Tättslutande skyddsglasögon.

**Handskar**Butylgummi. NBR (Nitrithandskar). FKM (Fluorkautschuk (Viton)). EN 374  
genombrottsid: > 60 min**Hudskydd**

Overall.

**Andningsskydd**

aerosol- eller ångbildning. = gasfilter (EN 141).

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Aggregationstillstånd:	flytande
Färg:	gul brun
Lukt:	karaktäristisk

pH-värde (vid 20 °C):

ej användbar

**Tillståndsväxlingar**

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:

&gt;200 °C

Flampunkt:

&gt;100 °C

**Explosiva egenskaper**

ej Explosionsfara.

**Oxiderande egenskaper**

ej brandfrämjande.

Densitet (vid 20 °C):

0,9 g/cm<sup>3</sup>Viskositet, dynamisk:  
(vid 20 °C)

ca. 300 mPa·s

**Provnormer****AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.4 Förhållanden som ska undvikas**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

**10.5 Oförenliga material**

Syra. Oxidationsmedel. Reaktionsmedel.



## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## vdw 850 plus 2K-Fugemörtel selvstverdichtend Komp. B

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85002plus

Sida 6 av 9

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Termisk nedbrytning kan leda till frisättning av retande gaser och ångor.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut toxicitet**

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

**ATEblandning beräknad**

ATE (oral) 1825,6 mg/kg

CAS nr	Kemiskt namn				
	Exponeringsväg	Metod	Dos	Arter	Källa
25620-58-0	Trimethylhexan-1,6-diamin				
	oral	ATE	500 mg/kg		
25513-64-8	2,2,4-Trimethylhexan-1,6-diamin				
	oral	ATE	500 mg/kg		
	dermal	ATE	1100 mg/kg		
1477-55-0	1,3-Benzoldimethanamin				
	oral	ATE	500 mg/kg		
	inhalativ ånga	ATE	3 mg/l		
	inhalativ aerosol	ATE	0,5 mg/l		
100-51-6	benzylalkohol				
	oral	LD50	1230 mg/kg	Råtta	GESTIS
	inhalativ ånga	ATE	11 mg/l		
	inhalativ aerosol	ATE	1,5 mg/l		
90530-20-4	Trimethylhexamethylendiamin, cyanetyliert				
	oral	LD50	640 mg/kg	Ratte	

**Irritation och frätning**

Hudkontakt: frätande.

**Sensibiliserande effekter**

Hudkontakt: sensibiliserande.

**Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Skadlig för Fisk. Skadligt för vattenorganismer.

CAS nr	Kemiskt namn					
	Akvatisk toxicitet	Metod	Dos	[h]   [d]	Arter	Källa
90530-20-4	Trimethylhexamethylendiamin, cyanetyliert					
	Akut fisktoxicitet	LC50	100 mg/l	96 h		

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**



## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## vdw 850 plus 2K-Fugemörtel selbstverdichtend Komp. B

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85002plus

Sida 7 av 9

## Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

CAS nr	Kemiskt namn	Log Pow
100-51-6	benzylalkohol	1,05

## Ytterligare information

Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. Förorenat tvättvatten hålls tillbaka och omhändertas.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

## 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

## Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

080409 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen  
Klassificeras som farligt avfall.

## Avfallsslag nummer-Restavfall

080413 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen  
Klassificeras som farligt avfall.

## Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning

080499 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Annat avfall

## AVSNITT 14: Transport information

## Landtransport (ADR/RID)

**14.1 UN-nummer:** UN 2735  
**14.2 Officiell transportbenämning:** AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S.  
**14.3 Faroklass för transport:** 8  
**14.4 Förpackningsgrupp:** III  
Etiketter: 8



Klassificeringskod: C7  
Begränsad mängd (LQ): LQ7  
Faroklass nummer: 80

## Övriga relevanta upplysningar (Landsvägstransport)

274  
3

## Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

**14.1 UN-nummer:** UN 2735  
**14.3 Faroklass för transport:** 8

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**vdw 850 plus 2K-Fugemörtel selbstverdichtend Komp. B**

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85002plus

Sida 8 av 9

**14.4 Förpackningsgrupp:**

III

Etiketter:

8



Klassificeringskod:

C7

Begränsad mängd (LQ):

LQ7

**Övriga relevanta upplysningar (Insjöfartygstransport/insjöfrakt)**

274

**Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)****14.1 UN-nummer:**

UN 2735

**14.2 Officiell transportbenämning:**

AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S.

**14.3 Faroklass för transport:**

8

**14.4 Förpackningsgrupp:**

III

Etiketter:

8



Begränsad mängd (LQ):

LQ7

EmS:

F-A, S-B

**Övriga relevanta upplysningar (Sjötransport/sjöfrakt)**

274

**Flygtransport/flygfrakt (ICAO)****14.1 UN-nummer:**

UN 2735

**14.2 Officiell transportbenämning:**

AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S.

**14.3 Faroklass för transport:**

8

**14.4 Förpackningsgrupp:**

III

Etiketter:

8



Begränsad mängd (LQ)

1 L

passagerarflyg:

IATA-Packinstruktion - passagerarflyg: 818

IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg: 5 L

IATA-Packinstruktion - fraktflyg: 820

IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg: 60 L

**Övriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrakt)**

Y818

A3

**Ytterligare information**

Diese Angaben beziehen sich auf die reine Härter-Flüssigkeit, nicht anwendbar für das fertige Kombigebinde.

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**vdw 850 plus 2K-Fugenmörtel selbstverdichtend Komp. B**

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85002plus

Sida 9 av 9

**Nationella bestämmelser**

Vattenförorenande-klass (D): 2 - farlig för vattenkvaliteten

**AVSNITT 16: Annan information****Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

H302	Skadligt vid förtäring.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H331	Giftigt vid inandning.
H332	Skadligt vid inandning.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Ytterligare information**

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produktens egenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

*(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*